

# ZC-MPIII

## True Online UPS

Model: 1:1 Phase

1kVA/900W

2kVA/1800W

3kVA/2700W



พิเศษ  
เพียง

### คุณสมบัติ

-True Online Double Conversion  
TOWER DESIGN

หน้าจอแสดงผลและดวงไฟแสดงผล  
รองรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าและความถี่กว้าง  
power factor 0.9

ระบบไฟฟ้า 1 เฟส

ระบบป้องกันความผิดปกติทางไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าเกิน, ไฟฟ้าลัดวงจร,  
อุณหภูมิสูง, ระบบป้องกันแรงดันแบตเตอรี่และการชาร์จแบตเตอรี่  
ระยะเวลาในการสลับโหมด 0 วินาที

crest factor 3:1

ไฟฟ้าขาออกรูปแบบคลื่นบริสุทธิ์

มีระบบเปิดเครื่องอัตโนมัติ

สามารถเปิดเครื่องได้โดยใช้แรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่  
แบตเตอรี่ชนิด Maintenance sealed lead

ระบบการจัดการแบตเตอรี่อัจฉริยะ

ระยะเวลาสำรองไฟ 15-30 นาที (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง)

สามารถเพิ่มชุดแบตเตอรี่ได้ (Optional)

universal outlet

โปรแกรมสำหรับควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์

มีอุปกรณ์สำหรับควบคุมระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (optional)

มาตรฐาน มอก.1291-2553 เล่ม1, มอก.1291-2553 เล่ม2, มอก.  
.1291-2555 เล่ม3, ISO9001, ISO14001, CE, EN, FCC, RoHS

