

HIP

Hello CLOUD

Time Attendance, Access Control, Visitor Management and Time 4.0 system!

HIP **S** Series | LINUX



Cloud

Time attendance Solution
ออนไลน์ เชื่อมต่อระบบดึงข้อมูลสาขาทั่วโลก
*(มีค่าบริการ)



FACE SCAN^{Wi-Fi} CMiF75S



รองรับ Time 4.0
แจ้งเตือนผ่านไลน์



ระบบปฏิบัติการ linux

เพิ่มความสะดวกสบาย
การใช้งานในอนาคต



รองรับ WiFi

รองรับการใช้งานหลากหลาย
ส่งผ่านข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น



NEW CPU

CPU รุ่นใหม่จาก HIP
ทำให้การใช้งานสิ้นเปลืองมากยิ่งขึ้น



Cloud Server

เชื่อมต่อระบบดึงข้อมูล
ไว้ที่ Cloud *(มีค่าบริการ)

รองรับ 2,000 ผู้ใช้

- ตรวจสอบด้วยการสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตร รหัส
- เก็บข้อมูลการบันทึกเวลาเข้า-ออก 160,000 เหตุการณ์
- จัดการข้อมูล ถ่ายโอน และรับส่งข้อมูลแบบ Real-Time ของเครื่องต่างสาขา กับ
สำนักงานใหญ่ผ่าน Cloud Server
- มีฟังก์ชันควบคุมการเข้าถึงประตู Simple Access Control



HOW Time Attendance WORKS

เครื่องสแกนลายนิ้วมือและสแกนใบหน้า กับนวัตกรรมส่งข้อมูล HIP มีการพัฒนาระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือและสแกนใบหน้าให้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบ Internet เพื่อใช้งานในการส่งข้อมูลผ่าน WIFI เป็นความสะดวกแก่ลูกค้า โดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินสาย Lan ให้ยุ่งยากอีกต่อไปและอีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการติดตั้งได้อีกทาง เหมาะสำหรับผู้ที่มีหลายสาขาที่ต้องการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้งานในสาขาหลักที่มีเจ้าหน้าที่รองรับในการคำนวณการลงเวลาสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยการนำข้อมูลทั้งหมดฝากไว้ที่ Cloud Server ที่สำนักงานใหญ่หรือพื้นที่ที่องค์กรเตรียมไว้ในการเชื่อมต่อเก็บ Data ข้อมูลในแต่ละที่ ช่วยให้ส่วนกลางสรุปรายงานประจำเดือนได้อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุนขององค์กร ลดปัญหาการปฏิบัติงานไม่เต็มประสิทธิภาพ เพิ่มความแม่นยำในการตรวจเช็ค ประมวลผลแม่นยำ ง่ายกว่าที่เคย

รองรับ

HIP TIME 4.0

ระบบแจ้งเตือน

Real Time ผ่าน Line



THE CLOUD-BASED SYSTEM IS ALWAYS AVAILABLE

Connection Type Access Control System



Connection Type Network Protocol TCP/IP



Connection Type U disk download



Technical Specification

Model	CMIF75S
Max.User	2,000 User
Face Capacity	2,000 Face
Fingerprint Capacity	10,000 Fingerprint
Card Capacity	2,000 Card (ID Card)
Password Capacity	2,000 Password
Record Capacity	160,000 Record
Screen	2.8" TFT Graphic Interface
Resolution	320*240
Identification Time	"<=0.5s"
Identification Mode	"Face/Fingerprint/Password/ Card Face or Fingerprint + Password Face or Fingerprint+Card"
Authentication Mode	"1:N"
Communication Protocols	Cloud Server ,WIFI , TCP/IP, USB Link , U disk download
Other Function	Simple Access control
Operating Environment	operating Temp : -10 °C ~ +60 °C Humidity (RH) : 20%~80%
Power	DC12V1A
Battery back up	Yes
Language	English,Thai(Other)
Size	140.6 x 159.9 x 61.7 mm
Optional Features	Mifare Card(Optional)